

Impressora HP Officejet Pro X451dw



Características

Impressão Duplex *

Idiomas das páginas de descrição *

PCL 5c, PCL 6, PostScript 3

Cor(es) dos cartuchos de impressão *

Preto, Ciano, Magenta, Amarelo

Cor *

Ciclo de funcionamento máximo *

50000 páginas por mês

Número de tinteiros *

4

Velocidade de impressão

Resolução de cor

2400 x 1200 DPI

Resolução Máxima *

2400 x 1200 DPI

Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) *

55 ppm

Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter)

55 ppm

Tempo de impressão da primeira página (preto, normal)

9,5 s

Tempo de impressão da primeira página (cores, normal)

9,5 s

Capacidade de entrada e saída

Quantidade de bandejas de entrada *

2

Capacidade de saída total *

300 folhas

Quantidade máxima de bandejas de entrada

3

Manipulação de papel

Área máxima de impressão

216 x 356 mm

Dimensão máxima de papel ISO A-series *

A4

Tipos de papel compatíveis com a bandeja *

Papel de impressão branco, Envelopes,

Etiquetas, Papel matte, Papel de

fotografia, Papel simples, Papel reciclado

Tamanhos ISO série A (A0...A9) *

A4, A5, A6

Tamanhos de impressão de suportes

Non-ISO

Cartão Hagaki, Legal

Tamanhos JIS série B (B0...B9)

B5, B6

Tamanhos de envelope

B5, C5, C6, DL

Manipulação de papel

Peso suportado pela bandeja

60 - 120 g/m²

Conectividade

Porta USB *

Quantidade de portas USB 2.0

2

Interfaces standard

USB 2.0

Rede

Ethernet LAN *

Wi-Fi *

Padrões Wi-Fi

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Desempenho

Capacidade de memória interna *

512 MB

Processador built-in

Frequência do processador

792 MHz

Design

Posicionamento no mercado *

Profissional

Cor do produto *

Preto

Tamanho do ecrã na diagonal

5,08 cm (2")

Gestão de energia

Com certificação Energy Star *

Consumo de energia (impressão) *

100 W

Consumo de energia (standby)

10 W

Voltagem de entrada AC

100 - 240 V

Frequência de entrada AC

50/60 Hz

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento

15 - 30 °C

Limite de temperaturas

(armazenamento)

-40 - 60 °C

Gama de humidade relativa de operação

20 - 80%

Altitude operacional

0 - 3048 m

Altitude não operacional

0 - 4572 m

Pesos e dimensões

Comprimento *

517 mm

Largura *

399 mm

Altura *

380 mm

Peso do produto *

17,4 kg